



## ATENUACIONES ACÚSTICAS ACONSEJABLES

UBICACION	RUIDO EXTERIOR	NIVEL MÁXIMO EMISIÓN RUIDOS RECOMENDABLE EN INTERIOR DE UNA VIVIENDA				ATENUACIÓN ACÚSTICA NECESARIA			
		ESTANCIAS		DORMITORIOS		ESTANCIAS		DORMITORIOS	
		DÍA	NOCHE	DÍA	NOCHE	DÍA	NOCHE	DÍA	NOCHE
MUY TRANQUILO	50 a 60 dB	45	40	40	30	5 - 15	10 - 20	10 - 20	20 - 30
ZONA URBANA	60 a 70 dB	45	40	40	30	15 - 25	20 - 30	20 - 30	30 - 40
ZONA URBANA RUIDOSA	70 a 85 Db	45	40	40	30	25 - 40	30 - 45	30 - 45	40 - 55
ZONA URBANA muy ruidosa	>85	45	40	40	30	>40	>45	>55	>55



### ATENUACIONES ACUSTICAS

FL04/12/FL04	28dB (-1 -3)
FL04/12/FL06	33dB (-1 -3)
FL04/12/FL08	34dB (-1 -4)
FL04/12/SEG.33,1	34dB (-1 -4)
FL05/12/FL06	34dB (-1 -3)
FL06/12/FL06	35dB (-2 -5)
FL05/10/FL08	35dB (-1 -4)
FL06/12/FL08	35dB (-1 -3)
SEG,33,SC/12/FL04	35dB (-1 -4)
FL04/12/SEG44,1	36dB (-1 -5)
FL04/12/SEG.55,1	36dB (-1 -4)
FL05/12/SEG44,1	36dB (-1 -4)
SEG44SC/12/FL04	37dB (-1 -4)
SEG,33SC/14/SEG,33SC	37dB (-1 -4)
FL08/12/FL08	38dB (-2 -4)
SEG.55SC/12/FL04	38dB (0 -4)
SEG,33SC/12/FL05	38dB (-2 -5)
SEG.44SC/10/FL05	38dB (-1 -4)
SEG,55SC/08/FL05	38dB (0 -4)
FL06/12/SEG,33SC	39dB (-1 -5)
FL06/12/SEG,44SC	39dB (-1 -5)
SEG.66SC/10/FL05	40dB (-1 -5)
FL06/12/SEG.55SC	40dB (-1 -5)
SEG.44SC/12/SEG.33SC	40dB (-1 -4)
FL06/12/SEG,66SC	41dB (-1 -3)
FL08/18/SEG,55SC	41dB (-2 -5)
SEG.44SC/12/SEG.44SC	41dB (-2 -6)
SEG,55SC/08/SEG.33SC	41dB (-2 -6)
SEG.55SC/12/SEG.55SC	42dB (-2 -6)
SEG.66SC/10/SEG,33SC	43dB (-2 -6)
SEG.66SC/08/SEG.44SC	45dB (-1 -5)
SEG.66SC/12/SEG.55SC	45dB (-1 -5)
FL08/12/SEG,88,1	50dB (-3 -7)
SEG,88SC/12/SEG,66SC	50dB (-2 -5)

BUTIRAL (,1)	ES EL BUTIRAL NORMAL PVB 0,38m.m
BUTIRAL (SC)SOUND CONTROL,	ES EL BUTIRAL ACUSTICO PVB 0,76m.r